



Descrizione

Faretto ad incasso con struttura in alluminio, è un prodotto che unisce performance elevate ad una linea essenziale e curata. La particolare luminosità che lo contraddistingue garantisce il massimo comfort visivo all'utente e una luce sempre ottimale, concepita per l'illuminazione generale di esercizi commerciali, sale riunioni o ristoranti.

Illuminotecniche

Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/ TR 62778

Caratteristiche generali

Alimentazione

220 - 240 V AC

Temperatura ambiente

-20/+40° C

Temperatura ottimale esercizio

25° C

Durata utile

(L90/B30): 50000 h. (tq+45°C)

(L80/B20): 80000 h. (tq+25°C)

(L75/B20): 50000 h. (tq+55°C)

Decadimento repentino dopo 50.000 h

0% (C0)

Materiale corpo

Alluminio

Diffusore Ottico

Plexiglass

Grado di protezione

IP40

Efficienza Luminosa

105-145 lm/W

Tolleranza iniziale del colore (MacAdam)

SDCM 3

Classe Energetica

A++

Accessori inclusi


Alimentatore

Conformità alle norme

IEC/EN 62717 - IEC/EN 62722-2-1


UE 1194/2012 - ECODSIGN






LENTE S 20°
 - C0 - C180
 - C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	
3.000 K	2.113 lm	CRI 95	21W	on/off	1-43-000055	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000056	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000057	
				dali	1-43-000064	
4.000 K	3.059 lm	CRI 85	24W	dali - Emergenza 1h	1-43-000065	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000066	
				on/off	1-43-000001	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000002	
3.000 K	3.002 lm	CRI 95	30W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000003	
				dali	1-43-000010	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000011	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000012	
4.000 K	3.480 lm	CRI 85	27W	on/off	1-43-000073	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000074	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000075	
				dali	1-43-000082	
3.000 K	4.042 lm	CRI 95	40W	dali - Emergenza 1h	1-43-000083	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000084	
				on/off	1-43-000019	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000020	
4.000 K	4.492 lm	CRI 85	35W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000021	
				dali	1-43-000028	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000029	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000030	



LENTE M 28°
 - C0 - C180
 - C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	
3.000 K	2.113 lm	CRI 95	21W	on/off	1-43-000058	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000059	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000060	
				dali	1-43-000067	
4.000 K	3.059 lm	CRI 85	24W	dali - Emergenza 1h	1-43-000068	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000069	
				on/off	1-43-000004	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000005	
3.000 K	3.002 lm	CRI 95	30W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000006	
				dali	1-43-000013	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000014	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000015	
4.000 K	3.480 lm	CRI 85	27W	on/off	1-43-000076	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000077	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000078	
				dali	1-43-000085	
3.000 K	4.042 lm	CRI 95	40W	dali - Emergenza 1h	1-43-000086	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000087	
				on/off	1-43-000022	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000023	
4.000 K	4.492 lm	CRI 85	35W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000024	
				dali	1-43-000031	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000032	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000033	



LENTE W 44°
 - C0 - C180
 - C90 - C270

TEMP.	FLUSSO NOMINALE	INDICE DI RESA CROMATICA	WATT	CONTROLLO	CODICI	
					COLORE CORPO	
					BIANCO	
3.000 K	2.113 lm	CRI 95	21W	on/off	1-43-000061	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000062	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000063	
				dali	1-43-000070	
4.000 K	3.059 lm	CRI 85	24W	dali - Emergenza 1h	1-43-000071	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000072	
				on/off	1-43-000007	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000008	
3.000 K	3.002 lm	CRI 95	30W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000009	
				dali	1-43-000016	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000017	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000018	
4.000 K	3.480 lm	CRI 85	27W	on/off	1-43-000079	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000080	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000081	
				dali	1-43-000088	
3.000 K	4.042 lm	CRI 95	40W	dali - Emergenza 1h	1-43-000089	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000090	
				on/off	1-43-000025	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000026	
4.000 K	4.492 lm	CRI 85	35W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000027	
				dali	1-43-000034	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000035	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000036	
3.000 K	4.042 lm	CRI 95	40W	on/off	1-43-000097	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000098	
				on/off - Emergenza 3h	1-43-000099	
				dali	1-43-000106	
4.000 K	4.492 lm	CRI 85	35W	dali - Emergenza 1h	1-43-000107	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000108	
				on/off	1-43-000043	
				on/off - Emergenza 1h	1-43-000044	
3.000 K	4.042 lm	CRI 95	40W	on/off - Emergenza 3h	1-43-000045	
				dali	1-43-000052	
				dali - Emergenza 1h	1-43-000053	
				dali - Emergenza 3h	1-43-000054	

Disegno tecnico

